

INFORMACIÓN DE ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
LUBRICANTE PARA 5TA RUEDA
& RIEL DESLIZANTE
PRODUCTO # 30030

PRUEBA	ASTM	TÍPICO
Fuerza	D-1298	22.3
Fuerza Específica	D-1298	.9200
Densidad a 60 °F	D-1298	7.661
Viscosidad a 100 °C cSt	D-445	75.0
Punto Álgido COC °F	D-92	390°
Color		Café Oscuro
Olor		Petróleo
Aspecto		Muy Pegajoso

La lubricación usualmente se desempeña únicamente usando una capa delgada de lubricante y las quintas ruedas no son la excepción. No importa que tanta grasa se acumule en la 5ta rueda, solamente queda una capa delgada después que el peso del equipo de remolque se haya asentado. Por lo tanto, porque no poner una capa delgada para empezar. El Lubricante para 5ta Rueda & Riel Deslizante Lucas es una alternativa a la grasa porque es limpia y económica. Tiene una capa de fuerza mucho más fuerte que la grasa. Es más deslizante que la grasa y es impermeable.

Corte la punta de la botella de 16 oz. y ponga un hilo de lubricante sobre la parte seca de la 5ta rueda. En el riel guía, apriete la botella mientras desliza la punta de la botella sobre el riel. Un hilo de lubricante es todo lo que se necesita. Mueva el equipo de remolque hacia adelante y hacia atrás para esparcir el lubricante sobre el riel guía. Esto proporcionará mejor deslizamiento por meses.

Recuerde...las 5tas ruedas resacas son una de las mayores causas de desgaste de las llantas de enfrente, desgaste de la parte delantera, y desgaste del cojinete de muelle y plegamiento.