

INFORMACIÓN DE ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

REFORZADOR DE ACEITE HIDRÁULICO Y SELLADOR DE FUGAS

PRODUCTO # 30018, 30019, 30039, 30040

PRUEBA	ASTM	TÍPICO
Fuerza API	D-1298	21.4
Fuerza Específica	D-1298	.9254
Densidad a 60 °F LBS/US Gal	D-1298	7.706
Viscosidad a 40 °C cSt	D-445	875
Viscosidad a 100 °C cSt	D-445	41.0
Índice de Viscosidad		90
Color		Ámbar
Punto Álgido COC °C/F	D-92	218°/425°
Punto de Fuego COC °C/F	D-92	253°/487°
Punto de Espesor C/F	D-97	-19°/-2°
No. de Neutralización mg/KOH/g	D-664	.04
Azufre W%	D-4294	.621
Carbón Conradson	D-100	.213
Punto Anilina C	D-97	70.0
Grupos de Características W%	D-2007	
Asfaltado		0.0
Mezcla Polar		2.88
Aromáticos		41.4
Saturar		45.7
Estudio de Oxidación 24 Hrs (AyB)	D-665	Pasa
Fuerza Di-eléctrico	D-877	25.1 kV
Estudio de Oxidación	D-943	Pasa

El Reforzador de Aceite Hidráulico y Sellador de Fugas es una mezcla resistente de aceite y aditivos extraídos del petróleo que agregan lubricación y estabilidad termal a cualquier aceite hidráulico.

El Reforzador de Aceite Hidráulico y Sellador de Fugas es un excelente producto preventivo que le aumenta vida a las bombas, hidráulicos, sellos y al líquido hidráulico que ha sido tratado. Este producto es como ningún otro en corregir problemas existentes. Un nivel de tratamiento de 10% a 20% es, frecuentemente, todo lo que se necesita para parar las fugas de los sellos. Agregar 10% a 20% es, por lo regular, todo lo que se necesita para restablecer total presión hidráulica a un sistema desgastado. También quita barniz de frenos húmedos y detiene deslizamiento en transmisiones automáticas. Está impregnado con sustancias contra espumas.